

# Perforación de pozos de agua

Productos y especificaciones



# Drill Collar

Ficha técnica

## Perforación de pozos de agua

Drill Collar



### Especificaciones

O.D	6 2/3"	7 7/9"	9"	9 1/2"	11"
O.D	169,1 mm	197,7 mm	227,5 mm	240 mm	279,4 mm
I.D	2"	2"	3"	3"	4"
I.D	50,8 mm	50,8 mm	76,2 mm	76,2 mm	101,6 mm
Peso por metro	160 kg	225 kg	263 kg	319 kg	418 kg
Largo útil	1 m a 9 m				
Conexión PIN	API REG   API IF   DI-22   BECO				
Conexión BOX	API REG   API IF   DI-22   BECO				
Material	Acero aleado Q&T				

Es de suma importancia no mezclar con barras de otro proveedor.

# Smooth Flow

Ficha técnica

## Perforación de pozos de agua

Smooth Flow



### Especificaciones

Diámetro Cuerpo	7"
Espesor Cuerpo	11.1 mm
Diámetro exterior terminal	8 1/2"
Diámetro interior terminal	5 1/2"
Largo	6000 mm
Conexión PIN	6 5/8" Smooth Flow
Conexión BOX	6 5/8" Smooth Flow
Material de tubería	Acero aleado Q&T
Material de terminales	Acero aleado Q&T
Unión	Arco sumergido - Control ultrasonido
Peso	333 kg

**Es de suma importancia no mezclar con barras de otro proveedor.**

# TECHNOSTEEL

making mining easier.



---

Technosteel S.A  
Carampangue 1680. Quilicura, Santiago de Chile +56 22 378 1580  
[www.technosteel.cl](http://www.technosteel.cl)