

Perforación de pozos de agua

Productos y especificaciones



Drill Collar

Ficha técnica

Perforación de pozos de agua

Drill Collar



Especificaciones

O.D.	O.D.	I.D.	I.D.	Peso por metro	Largo útil	Conexión PIN	Conexión BOX	Material
9 2/3"	169,1mm	2"	50,8mm	160kg	1m a 9m			
7 7/9"	197,7mm	2"	50,8mm	225kg		API REG	API REG	
9"	227,5mm	3"	76,2mm	263kg		API IF	API IF	Acero aleado
9 1/2"	240mm	3"	mm	319kg		DI-22	DI-22	SAE 4145M Q&T
11"	279,4mm	4"	101,6mm	418kg		BECO	BECO	

Es de suma importancia no mezclar con barras de otro proveedor.

Smooth Flow

Ficha técnica
Perforación de pozos de agua
Smooth Flow



Especificaciones

Diámetro Cuerpo	7 1/4"
Espesor Cuerpo	1/2"
Diámetro exterior terminal	8 1/2"
Diámetro interior terminal	5 1/2"
Largo	20'
Conexión PIN	6b5/8" Smooth Flow
Conexión BOX	6 5/8" Smooth Flow
Material tubería	MG850 Q&T
Material terminales	SAE 4140 Q&T
Unión	Arco sumergido - Control por ultrasonido
Peso	408kg

Es de suma importancia no mezclar con barras de otro proveedor.

TECHNOSTEEL

making mining easier.



Technosteel S.A.
Carampangue 1680, Quilicura, Santiago de Chile +56 22 378 1580
www.technosteel.cl